

Hydroizolácie kúpeľní, balkónov, terás, základov a soklov

PCI Pecimor® 1K

Jednozložková bitúmenová hydroizolačná bezrozpušťaďová stierka na izoláciu základov, soklov, suterénov a spodnej stavby proti zemnej vlhkosti, nezadržiavanej a netlakovej vode. Na vnútorné aj vonkajšie použitie, na steny a podlahy. Plne nahrádza asfaltové pásy pri pôsobení zemnej vlhkosti i tlakovej vody. Odolná proti dažďu po 8 hodinách.



Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (l) bez DPH	Odp. cena za MJ (l) s DPH
30 l [18]	75,00 €	90,00 €	2,500 €	3,000 €
10 l [48] čierna	38,00 €	45,60 €	3,800 €	4,560 €

→ ← Pecimor P

4 l / 3 mm
↓ ↓ ↓
1m²

4 hod. ↓ ↓ ↓

3,5 €
5 dní. ↑ ↑ ↑

PCI Pecimor® 2K

Dvoezložková hrubovrstvová bitúmenová hydroizolačná stierka. Plnidlo z polystyrénovej hmoty vytvára krémovú konzistenciu na vytvorenie pružnej, trhliny prekleňujúcej izolácie stavieb. Proti zemnej vlhkosti, nezadržiavanej vode a proti netlakovej vode na stropoch. Po vložení tkaniny odoláva aj tlakovej vode. Izolácia proti tlakovej vode s hĺbkou menšou ako 3 m. Vhodná na lepenie tepelnoizolačných dosiek pri riešení soklových častí zateplenia. Nie na kontakt s pitnou vodou. Odolná proti dažďu po 2 hodinách.



Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
30 kg [18] čierna	78,00 €	93,60 €	2,600 €	3,120 €

→ ← Pecimor P

4 l / 3 mm
↓ ↓ ↓
1m²

3 hod. ↓ ↓ ↓

3,5 €
2 dní. ↑ ↑ ↑

PCI Polyfix® 5 min.
(Prince Color® Multifix PP)

Blesková montážna a fixačná malta na vnútorné a vonkajšie použitie. Na fixáciu a kotvenie konzol, podpier, závitových tyčí a pod. v betóne a murive. Na opravy betónových prvkov, napr. schodiskových stupňov, vylomených hrán, nerovností a pod. Tuhne do 5 min, plne zaťažiteľná po 2 hodinách. Vodoodpudivá. Aplikuje sa na navlhčený podklad. Zrntosť: 0,5 mm.



Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
5 kg [50] sivá	11,00 €	13,20 €	2,200 €	2,640 €

→ ←

2 hod. ↑ ↑ ↑

PCI Nanocret® AP

Jednozložkový, cementový, aktívne pôsobiaci ochranný antikoročný náter a adhézna suspenzia vyrobená na báze nanotechnológie. Splňa požiadavky novej európskej normy EN 1504, časť 3. Spotreba ako antikoročný náter výstuže: Ø 10 mm ~ 90 g/bm, Ø 20 mm ~ 185 g/bm, Ø 30 mm ~ 280 g/bm.



Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
15 kg	75,00 €	90,00 €	5,000 €	6,000 €
4 kg sivá	26,40 €	31,68 €	6,600 €	7,920 €

→ ←

1,5 kg/mm
↓ ↓ ↓
1m²

30-90 min ↓ ↓ ↓

3,5 €
2(8) hod. ↑ ↑ ↑

PCI Polycrret® K 40

Cementová opravná malta na steny, stropy a podlahy, so špeciálnymi prísadami a sklenenými vláknami, so zrnitosťou do 1,2 mm, s pevnosťou v tlaku 45 MPa, na betón a murivo. Použiteľná v hrúbkach 3-40 mm v jednom pracovnom kroku. Na opravy balkónov, terás, schodísk a výtlkov v podlahách. S vysokou príľnavosťou a vysokou odolnosťou proti pôsobeniu vody. Aplikuje sa na navlhčený podklad. Určená na ručné spracovanie.



Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42]	16,25 €	19,50 €	0,650 €	0,780 €
5 kg sivá	6,50 €	7,80 €	1,300 €	1,560 €

→ ←

16 kg/10 mm
↓ ↓ ↓
1m²

24 hod./mm
↑ ↑ ↑

PCI Nanocret® FC

Špeciálna rýchlotuhnúca tixotropná, vláknami vystužená, jemná, vyľahčená malta triedy R2 na tenkovrstvové vyrovnávanie betónov alebo muriva v hrúbkach 1-7 mm. Malé plochy môžu byť reprofilované do hrúbky 10 mm. Vhodná na menšie opravy betónových konštrukcií a tiež aj opravy ostrých hrán. Výborná schopnosť zahľadania povrchu. Na ručnú aj strojovú aplikáciu. Pevnosť v tlaku cca 25 MPa. Ďalšie pracovné kroky už po 4 hod. Úplne vytvrdnutá po 3 dňoch.



Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [40] sivá	37,50 €	45,00 €	1,500 €	1,800 €

→ ← Nanocret AP

17 kg/10 mm
↓ ↓ ↓
1m²

4 hod. ↓ ↓ ↓

3,5 €
3 dní. ↑ ↑ ↑

Oprava betónov

PCI Nanocret® R2



Univerzálna, rýchlotuhnúca, opravná a reprofilačná malta triedy R2 na ručnú aplikáciu, na báze nanotechnológie na zvislé konštrukcie, stropy a podlahy. Na vyrovnanie nerovností na betónových podkladoch v bazénoch, schodiskových stupňoch a pod. Odolná proti posypovým soľam, vode a poveternostným vplyvom. Pevnosť v tlaku cca 30 MPa. Použiteľná v hrúbkach 3–30 mm na celoplošné opravy a 3–100 mm na lokálne opravy. Ďalšie pracovné kroky už po 4 hod. Úplne vytvrdnutá po 3 dňoch.

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
20 kg [48] sivá	32,00 €	38,40 €	1,600 €	1,920 €

Nanocret AP

18 kg/10 mm
 1m²

4 hod.

3 dni

PCI Pericret®



Rýchlo vytvrdzujúca univerzálna vyrovnávací malta na celoplošné opravy v hrúbkach 3–30 mm, lokálne 3–50 mm. Na betón, murivo, vápencementové, cementové a sadrové omietky, sadrokartónové dosky a na existujúce keramické obklady a dlažby. Na vyrovnanie a opravy nerovných stien pred lepením obkladov. Na vyrovnanie betónových podláh a cementových poterov a na vytvorenie spádových vyrovnávacích vrstiev pred pokladaním dlažieb. Po cca 2 hodinách je možné pokladať obklady a dlažby.

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	35,00 €	42,00 €	1,400 €	1,680 €

13 kg/10 mm
 1m²

2 hod.

Montážne a kotviace materiály

PCI Barrafix® PU PCI Barrafix® PU GUN

(Prince Color® Multifix PU
Prince Color® Multifix PU Gun)



PCI Barrafix® PU – trubičková jednozložková polyuretánová montážna a výplňová pena. Vhodná na montáž okien, dverí, vyplňanie dutín, potrubných, elektrických a iných prestupov.

PCI Barrafix® PU GUN – pištoľová jednozložková polyuretánová montážna a výplňová pena. Vhodná na montáž okien, dverí, vyplňanie dutín, potrubných, elektrických a iných prestupov.

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (l) bez DPH	Odp. cena za MJ (l) s DPH
PU: 0,75 l	4,50 €	5,40 €	6,000 €	7,200 €
PU GUN: 0,75 l (balené po 12 ks)	5,00 €	6,00 €	6,667 €	8,000 €

1 duti

PCI Barrafix® 920 (Prince Color® Multifix KB)



Dvoezložková chemická kotva na báze metyl-metakrylátu, bez styrenu. Je určená na kotvenie stredného zaťaženia do vlhkého prostredia, do dutých blokov alebo do pevných podkladových materiálov. Splňa ETA na kotvenie výstuže a závitových tyčí.

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (l) bez DPH	Odp. cena za MJ (l) s DPH
0,28 l (balené po 12 ks) sivá	12,30 €	14,76 €	43,929 €	52,715 €

1-2 hod.

PCI Barrafix® 920 patrona PCI Barrafix® 920 SM

(Prince Color® Multifix KB patrona
Prince Color® Multifix KB SM)



PCI Barrafix® 920 patrona – špeciálne puzdro na bezpečné kotvenie predmetov do dutinových materiálov.

PCI Barrafix® 920 SM – zmiešavací nadstavec na dôkladné zmiešanie a aplikáciu chemickej kotvy do otvoru.

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (ks) bez DPH	Odp. cena za MJ (ks) s DPH
5 x (15 x 85 mm)	3,50 €	4,20 €	0,700 €	0,840 €
5 x (15 x 130 mm)	3,50 €	4,20 €	0,700 €	0,840 €
5 x (20 x 85 mm) sivá	4,25 €	5,10 €	0,850 €	1,020 €
SM: 3 ks sivá	2,40 €	2,88 €	0,800 €	0,960 €

Škárovanie prírodného kameňa

PCI Pavifix® DM

Vodopriepustná podkladová malta pod dlažby z betónových kociek, keramické dlažby a dlažby z prírodného kameňa. Pod dlažby pre chodcov a dlažby s príležitoustnou premávkou osobných vozidiel, ako sú námestia, pešie zóny, súkromné parkoviská, záhradné chodníky, vjazdy do garáží a terasy. Na použitie na nosné betónové podklady so spádom >1,5 % s hydroizoláciou PCI Seccoral®. Veľmi dobre prepúšťa vodu, chráni pred poškodením mrazom a pred výkvetmi. Pochôdzna po cca 8 hod., ďalšie vrstvy po 24 hod. a plne zaťažiteľná po cca 3 dňoch. Hrúbka použitia podľa typu aplikácie 20–50 mm.



A

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [40] sivá	17,50 €	21,00 €	0,700 €	0,840 €

14 kg/10 mm
↓ ↓ ↓
1m²

24 hod.
↓ ↓ ↓

3 dň
↑ ↑ ↑

PCI Pavifix® CEM

Cementová hmota na škárovanie dlažieb a dlažbových kociek z prírodného kameňa do škár šírky od 5 mm do 50 mm, na všetky dopravné plochy. Vodotesná, mrazuvzdorná a odolná proti posypovej soli a proti poveternostným vplyvom. Na škárovanie dlažieb z prírodného kameňa – mozaikovej dlažby, dlažby z drobných aj veľkých kociek ukladaných na väzbu, polygonálnych dosiek. Aplikácia zalievaním pri doskách alebo stierkovaním pri dlažbových kockách. Lahko sa rozteká, dobre vyplňa škáry. Odolná proti obrusovaniu a mechanickému namáhaniu. Pochôdzna a odolná proti dažďu po cca 8 hod., plne zaťažiteľná po cca 1 dni.



A

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [40]	23,75 €	28,50 €	0,950 €	1,140 €

grau

7-13 kg
↓ ↓ ↓
1m²

3 dň
↑ ↑ ↑

PCI Pavifix® 1K Extra

Jednozložková suchá zmes na vodopriepustné škárovanie dlažbových kociek z prírodného kameňa do škár šírky od 5 mm do 50 mm. Plochy pre chodcov a dlažby s príležitoustnou premávkou osobných vozidiel, napr. námestia, pešie zóny, súkromné parkoviská, záhradné chodníky, vjazdy do garáží a terasy. Odolná proti obrusovaniu, mrazuvzdorná a odolná proti vplyvom počasia, univerzálne použiteľná vonku aj na plochy, na ktoré sa bude používať posypová soľ. Vytvrdzuje bez tvorby trhlin a nezmršťuje sa, škárovacia zmes sa nedrobí. Zintenzivňuje farby, zdôrazňuje charakteristický vzhľad dlažbového kameňa. Pochôdzna a odolná proti dažďu po cca 30 hod., plne zaťažiteľná po cca 3 – 7 dňoch.



A

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [24]	80,00 €	96,00 €	3,200 €	3,840 €

beige grau anthrazit

2-8,5 kg
↓ ↓ ↓
1m²

3-7 dň
↑ ↑ ↑

PCI Naturstein- Imprägnierung

Špeciálny prípravok na ochranu, ošetrovanie a impregnáciu savých a slabosavých opracovaných prírodných kameňov, ako sú napr. mramor, dosky Solnhofen, jura-mramor, brúsená žula, bridlica a porfyr. Vhodný aj na leštené opracované prírodné kamene, neglazované kameninu, gres, klinker, cotto a betónové prvky s estetickou funkciou povrchu. Aj ako impregnácia škárovacích hmôt.



A

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (l) bez DPH	Odp. cena za MJ (l) s DPH
1 l transparentná	25,00 €	30,00 €	25,000 €	30,000 €

20-50 ml
↓ ↓ ↓
1m²

3 hod.
↑ ↑ ↑

PCI Pericem® Grund (Prince Color® EBF Grund)

Spojovací mostík na cementovej báze na vytvorenie pevného spojenia betónových podkladov s pripojenými betónovými poterami radu PCI Pericem®. Aplikuje sa na navlhčený poklad. Aplikácia poterových betónov metódou „čerstvý do čerstvého“. Zrnitosť: do 2,2 mm.



S

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	22,50 €	27,00 €	0,900 €	1,080 €

2-2,5 kg
↓ ↓ ↓
1m²

3 dň
↑ ↑ ↑

PCI Pericem® EBF 02 (Prince Color® EBF jemný)

Poterový betón určený na vytvorenie vyrovnávacích a nášlapných podlahových vrstiev a vnútorných i vonkajších pochôdznych poterov hrúbky 10–30 mm. Po vytvrdnutí odoláva poveternostným vplyvom. Minimálna pevnosť v tlaku 25 MPa. Aplikovať metódou „čerstvý do čerstvého“ do spojovacieho mostíka PCI Pericem® Grund. Zrnitosť: do 2 mm.



S

Balenie, [na paletu] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
30 kg [40] sivá	4,95 €	5,94 €	0,165 €	0,198 €

18 kg/10 mm
↓ ↓ ↓
1m²

24 hod./mm
↑ ↑ ↑

Betónové potery

Betónové potery

PCI Pericem® EBF 04 (Prince Color® EBF hrubý)



Poterový betón určený na vytvorenie vyrovnávacích a nášľapných podlahových vrstiev a vnútorných i vonkajších pochôdných poteroov hrúbky 20–70 mm. Po vytvrdnutí odoláva poveternostným vplyvom. Minimálna pevnosť v tlaku 25 MPa. Spojovací mostík PCI Pericem® Grund použiť len pri aplikácii pripojených poteroov – do hrúbky 40 mm – aplikovať metódou „čerstvý do čerstvého“. Zrntosť: do 4 mm. S prísadou PCI Pericem® Plastifikator vhodný na podlahové vykurovanie.

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
30 kg [40] sivá	4,95 €	5,94 €	0,165 €	0,198 €

Pericem Grund

18 kg/10 mm
↓ ↓ ↓
1m²

24 hod./mm
↑ ↑ ↑

PCI Pericem® EBF 08 (Prince Color® EBF 08)



Poterový betón na vyrovnávacie a nášľapné podlahové vrstvy. Vhodný aj na bežné betonárske práce – pátky stĺpkov, osádzanie obrubníkov, výplň strateného debnenia a pod. Po vytvrdnutí je odolný proti poveternostným vplyvom. Ako poterový betón sa používa v hrúbkach od 40 mm do 150 mm. Minimálna pevnosť v tlaku 25 MPa. Zrntosť: do 8 mm. S prísadou PCI Pericem® Plastifikator vhodný na podlahové vykurovanie.

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
30 kg [40] sivá	4,95 €	5,94 €	0,165 €	0,198 €

Pericem Grund

18 kg/10 mm
↓ ↓ ↓
1m²

24 hod./mm
↑ ↑ ↑

PCI Pericem® EBF Special (Prince Color® EBF Special)



Poterový betón so zvýšenou pevnosťou v tlaku určený na vytvorenie vyrovnávacích, spádových a nášľapných vrstiev na balkónoch a terasách hrúbky 20–70 mm a na zhotovenie podkladov pod ďalšie povrchové vrstvy. Po vytvrdnutí odoláva poveternostným vplyvom. Minimálna pevnosť v tlaku 30 MPa. Spojovací mostík Pericem® Grund použiť len pri aplikácii pripojených poteroov – do hrúbky 40 mm – aplikovať metódou „čerstvý do čerstvého“. Zrntosť: do 4 mm. S prísadou PCI Pericem® Plastifikator vhodný na podlahové vykurovanie.

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	5,50 €	6,60 €	0,220 €	0,264 €

Pericem Grund

18 kg/10 mm
↓ ↓ ↓
1m²

24 hod./mm
↑ ↑ ↑

PCI Pericem® Plastifikator (Prince Color® EBF Plastifikátor)



Špeciálna hyperplastifikačná prísada do poterových betónov radu PCI Pericem® a betónových zmesí. Výrazne obmedzuje vznik trhlin, zlepšuje odolnosť proti vplyvom počasia a výkovom teplot, mrazu a solí. Výrazne zlepšuje spracovateľnosť a výsledné pevnosti. Dávkovanie v závislosti od požadovanej konzistencie.

Dávkovanie:
PCI Pericem® 02, 04, 08: 0,05 – 0,082 l na 30 kg vrece
PCI Pericem® Special 0,05–0,074 l na 25 kg vrece
Betónová zmes: 1,0–1,55 l na 100 kg cementu.

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (l) bez DPH	Odp. cena za MJ (l) s DPH
5 l sivá	30,00 €	36,00 €	6,000 €	7,200 €

Pericem Grund

18 kg/10 mm
↓ ↓ ↓
1m²

24 hod./mm
↑ ↑ ↑

PCI Novoment® M1 plus



Rýchlotuhnúci cementový poter vytvrdzujúci po jednom dni. Na priame použitie – nie je nutné na stavbe pridávať plnivo. Do priestorov, ktoré sú trvale vystavované vlhkosti. Na rýchlotuhnúce pripojené potery, ako aj na oddelené potery na deliacich a izolačných vrstvách. Minimálna pevnosť v tlaku 40 MPa. Vhodný na vykurované potery. Na rýchle opravy priemyselných podláh. Potery sú pochôdzne už po 3 hod., dlažby je možné pokladať po 1 dni. Dlhá doba spracovateľnosti - 1 hod. Teplotná odolnosť od -30 °C do +80 °C, vhodný na balkóny a terasy, do garáží a na priemyselné podlahy čistené horúcou parou.

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	25,00 €	30,00 €	1,000 €	1,200 €

Pericem Grund

20 kg/10 mm
↓ ↓ ↓
1m²

1 deň
↑ ↑ ↑

PCI Novoment® M3 plus



Rýchlotuhnúci cementový poter vytvrdzujúci po troch dňoch. Na priame použitie – nie je nutné na stavbe pridávať plnivo. Do priestorov, ktoré sú trvale vystavované vlhkosti. Na rýchlotuhnúce pripojené potery, ako aj na oddelené potery na deliacich a izolačných vrstvách. Minimálna pevnosť v tlaku 40 MPa. Vhodný na vykurované potery. Potery sú pochôdzne už po 1 dni, dlažby je možné pokladať po 3 dňoch. Dlhá doba spracovateľnosti – 1 hod. Teplotná odolnosť od -30 °C do +80 °C, vhodný na balkóny a terasy, do garáží a na priemyselné podlahy čistené horúcou parou.

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	23,75 €	28,50 €	0,950 €	1,140 €

Pericem Grund

20 kg/10 mm
↓ ↓ ↓
1m²

3 dni
↑ ↑ ↑

Betónové potery

PCI Novoment® Z1



A

Rýchlotuhnúci cement na rýchlotuhnúce cementové potery vytvrdzujúce po jednom dni. Na rýchlotuhnúce pripojené potery, ako aj na oddelené potery na deliacich a izolačných vrstvách. Vhodný na vykurované potery. Minimálna pevnosť v tlaku 45 MPa. Vhodný do priestorov, ktoré sú trvale vystavované vlhkosti. Potery sú pochôdzne už po 3 hod., dlažby je možné pokladať po 1 dni. Dlhá doba spracovateľnosti – 1 hod. Teplotná odolnosť od -30 °C do +80 °C, vhodný na balkóny a terasy, do garáží a na priemyselné podlahy čistené horúcou parou. V závislosti od kvality piesku a pomeru miešania môžu cementové potery dosiahnuť vyššiu akosť.

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [40] sivá	50,00 €	60,00 €	2,000 €	2,400 €

PCI Novoment® Z3



A

Rýchlotuhnúci cement na rýchlotuhnúce cementové potery vytvrdzujúce po troch dňoch. Na rýchlotuhnúce pripojené potery, ako aj na oddelené potery na deliacich a izolačných vrstvách. Vhodný na vykurované potery. Minimálna pevnosť v tlaku 45 MPa. Vhodný do priestorov, ktoré sú trvale vystavované vlhkosti. Potery sú pochôdzne už po 1 dni, dlažby je možné pokladať po 3 dňoch. Dlhá doba spracovateľnosti – 1 hod. Teplotná odolnosť od -30 °C do +80 °C, vhodný na balkóny a terasy, do garáží a na priemyselné podlahy čistené horúcou parou. V závislosti od kvality piesku a pomeru miešania môžu cementové potery dosiahnuť vyššiu akosť.

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	27,50 €	33,00 €	1,100 €	1,320 €

Samonivelizačné hmoty

PCI Pericem® 440



S

Špeciálna samonivelizačná hmota na báze anhydritu. Vhodná na podlahové vykurovanie do obytných a kancelárskych priestorov. Pre vrstvy v hrúbkach od 2 mm do 40 mm. Pred aplikáciou ďalších vrstiev musí byť horná plocha zabrusená a po očistení napenetrovaná náterom PCI Gisogrund® PGM / OP. Strojovo spracovateľná. Pochôdzna po 24 hod. Minimálna pevnosť v tlaku 20 MPa.

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	10,50 €	12,60 €	0,420 €	0,504 €

PCI Pericem® 505
(Prince Color® NC 505)



S

Špeciálna samonivelizačná hmota na báze cementu, na opravu a vyrovnanie nerovností v hrúbke od 2 do 10 mm na betónových, cementových a anhydritových poterach pred kladením kobercov, linolea, dlažieb, korku a plávajúcich podláh. Vhodná aj na podlahové vykurovanie. Strojovo spracovateľná. Pochôdzna po cca 10 hod. Minimálna pevnosť v tlaku 20 MPa.

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	11,75 €	14,10 €	0,470 €	0,564 €

PCI Pericem® 510
(Prince Color® NC 510)



S

Špeciálna samonivelizačná hmota na báze cementu, na opravu a vyrovnanie nerovností v hrúbke od 2 do 20 mm na betónových, cementových a anhydritových poterach pred kladením kobercov, linolea, dlažieb, korku a plávajúcich podláh. Vhodná aj na podlahové vykurovanie. Strojovo spracovateľná. Pochôdzna po cca 10 hod. Minimálna pevnosť v tlaku 20 MPa.

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [42] sivá	12,75 €	15,30 €	0,510 €	0,612 €

PCI Pericem® 515
(Prince Color® NC 515)



S

Špeciálna rýchlotuhnúca samonivelizačná hmota na báze cementu, na opravu a vyrovnanie nerovností v hrúbke od 0,5 do 15 mm, po naplnení kremičitým pieskom až do 30 mm, na betónových, cementových a anhydritových poterach pred kladením kobercov, linolea, dlažieb, korku, parkiet a plávajúcich podláh. Vhodná aj na podlahové vykurovanie. Strojovo spracovateľná. Pochôdzna po cca 3 hod. Minimálna pevnosť v tlaku 30 MPa.

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [40] sivá	17,75 €	21,30 €	0,710 €	0,852 €


Samonivelizačné hmoty

PCI Periplan® Plus

Cementový samonivelizačný rýchlovytvrdzujúci poter do interiérov a suchých priestorov. Hrúbka vrstvy pripojeného poteru: 20–70 mm na betónové a cementové podklady (aj na vykurované potery). Hrúbka vrstvy oddeleného poteru 35–70 mm, hrúbka vrstvy na tepelno-izolačných vrstvách 45–70 mm. Minimálna pevnosť v tlaku 30 MPa. Možnosť spracovávať strojom s vysokou produktivitou práce. Dobré sa rozlieva, ľahko sa spracováva. Pochôdzny po 5 hod., ďalšie vrstvy po 1 dni.



Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [40] sivá	25,00 €	30,00 €	1,000 €	1,200 €




PCI Periplan® Extra

Cementová samonivelizačná hmota vystužená vláknami na vyrovnávanie nerovností v hrúbke od 3 do 60 mm. Obmedzuje tvorbu trhlin na drevených podlahách - na vyrovnávanie drevených a drevo-trieskových podláh, na minerálne a nenasiakavé podklady pred pokladaním ďalších vrstiev ako napr. keramické a prírodné dlažby, PVC, linoleá, koberce, ... Ako podklad na lepenie masivných parkiet. Vhodná na elektrické podlahové vykurovanie. V hrúbkach od 3 do 60 mm pod textilné a pružné podlahové krytiny. V hrúbkach od 10 do 60 mm, pod tuhé podlahové krytiny - keramické a prírodné dlažby. Rýchlo vytvrdzuje. Pochôdzna po 3 hod., keramiku možno pokladať po 1 dni, paronepriepustné krytiny po 3 dňoch. Minimálna pevnosť v tlaku 25 MPa.



Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [40] sivá	50,00 €	60,00 €	2,000 €	2,400 €




PCI ZemTec® 1K

Cementová samonivelizačná hmota vystužená vláknami na vyrovnávanie nerovných betónových podláh a cementových poterov. Bez ďalších úprav ako finálna vrstva v suchých priestoroch v interiéroch, napr. v skladoch, dielňach, pivniciach a pod. Vhodná na pojazdy vozidiel s pneumatikami plnenými vzduchom alebo celogumovými pneumatikami. Hrúbka vrstvy 3 až 30 mm. Spracovateľná ručne aj strojom. Pochôdzna po 3 hod. Minimálna pevnosť v tlaku 30 MPa.



Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (kg) bez DPH	Odp. cena za MJ (kg) s DPH
25 kg [40] sivá	55,00 €	66,00 €	2,200 €	2,640 €



PCI Apogel® SH PCI Apogel® Dübel


PCI Apogel® SH – rýchlovytvrdzujúca silikátová živica na zalievanie poterových spŕn, trhlin a škár v minerálnych podkladoch so šírkou do cca 5 mm. Vytvára pevné spojenie, vhodná aj na podlahové vykurovanie aj lepenie kovových profilov a nabíjajúcich líšt. Dodáva sa v sete s 20 ks zošívacími sponami.

PCI Apogel® Dübel – poterové kotvy na pružné spojenie škár a trhlin. Bránia vertikálnemu pohybu (strihu) segmentov. Neobmedzujú horizontálny pohyb vďaka pružnému uloženiu v objímke.



NOVINKA

Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (l, ks) bez DPH	Odp. cena za MJ (l, ks) s DPH
SH: 0,6 l (bal.: 6x0,6 l)	23,00 €	27,60 €	38,333 €	46,000 €
Dübel: 1 ks (bal.: 10x1 ks)	6,00 €	7,20 €	6,000 €	7,200 €




PCI Armiermatte GFM

Plošná výstužná rohož so sklenených vláken do PCI samonivelizačných hmôt na zosilnenie a zvýšenie pevnosti v ťahu PCI cementových samonivelizačných hmôt spojených s podkladom v hrúbkach od 5 mm na podkladoch s trhlinami do cca 3 mm a zmršťovacími škármi s malou dilatáciou resp., na podkladoch s rizikom tvorby trhlin a zmiešaných alebo vibrujúcich podkladoch.



Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (m) bez DPH	Odp. cena za MJ (m) s DPH
100 m x 0,9 m [24] biela	650,00 €	780,00 €	6,500 €	7,800 €



PCI Armiermatte GFS

Doplnková výstužná rohož so sklenených vláken k rohoži PCI Armiermatte GFM na podkladoch s trhlinami od 3 mm do 5 mm a zmršťovacími škármi s väčšou dilatáciou resp., na podkladoch s rizikom tvorby trhlin a zmiešaných alebo vibrujúcich podkladoch.



Balenie, [na palete] Farba	Odp. cena za balenie bez DPH	Odp. cena za balenie s DPH	Odp. cena za MJ (m) bez DPH	Odp. cena za MJ (m) s DPH
100 m x 0,6 m [28] bielo-červená	550,00 €	660,00 €	5,500 €	6,600 €

